



# Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

WITH  
**Shell  
PUREPLUS  
TECHNOLOGY**



*Полностью синтетическое моторное масло - Новейшая технология «Шелл» для самых современных двигателей*

Shell Helix Ultra было разработано с использованием специальной активной чистящей технологии «Шелл», помогая вашему двигателю работать на полную мощность вплоть до следующей замены масла и защищая его от вредных отложений и износа. Также данное масло значительно снижает трение между деталями двигателя для обеспечения повышенной экономии топлива.

## Proud Drivers Choose Shell Helix

### Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

#### ■ Уникальная технология активных моющих присадок «Шелл»

Помогает защищать самые современные двигатели от образования вредных отложений.

#### ■ Превосходная защита от износа и коррозии<sup>3</sup>

Помогает увеличить ресурс двигателя, защищая его рабочие поверхности от износа и нейтрализуя кислоты, образующиеся при сгорании топлива.

#### ■ Низкая вязкость и низкий коэффициент трения

Обеспечивает до 2.6% большую экономию топлива<sup>2</sup>

#### ■ Непревзойденная защита от образования шлама<sup>1</sup>

Ни одно другое моторное масло не сохранит ваш двигатель в чистоте, настолько близкой к заводской<sup>1</sup>

#### ■ Отличная защита от деградации масла<sup>6</sup>

Помогает обеспечивать защиту в течение всего интервала замены масла.

#### ■ Низкая испаряемость масла<sup>5</sup>

Низкий расход масла для менее частого долива.

#### ■ Исключительные низкотемпературные эксплуатационные качества

Более легкий холодный пуск при отрицательных температурах; быстрая подача масла для ускоренного прогрева двигателя<sup>4</sup>

#### ■ Совместимость с различными видами топлив

Может использоваться в бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковых автомобилей, а также в двигателях, работающих на биодизеле или смеси бензина и этанола.

1 На основании результатов испытаний продукта 0W-40 по методу Sequence VG

2 На основании результатов теста M 111 по экономии топлива по сравнению с эталонным маслом

3 В сравнении с требованиями ACEA A5/B5 и API SL и на основании результатов тестов OM646LA и Sequence VIII, проведенных в независимой лаборатории

4 По сравнению с маслами более высокой вязкости

5 На основании результатов теста на испаряемость NOACK и требований производителей техники

6 На основании результатов теста TU5JP-L4 на антиокислительные свойства и тестов на образование отложений, проведенных в независимой лаборатории

### Область Применения

- Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra обеспечивает максимальную защиту двигателя при самых высоких и самых низких температурах окружающей среды, а также при крайне тяжелых дорожных условиях.
- Моторное масло Shell Helix Ultra A5/B5 может использоваться в бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковых автомобилей, а также в двигателях, работающих на биодизеле, на смеси бензина и этанола, и в тех, где рекомендуется применение класса A5/B5 0W-30, например, в определенных автомобилях Volvo.

### Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- API SL
- ACEA A5/B5
- Для того, чтобы найти подходящий для Вашего автомобиля продукт Shell Helix, воспользуйтесь сервисом Shell LubeMatch на веб-сайте <http://lubematch.Shell.com>
- Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».

## Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
Кинематическая вязкость	@100°C	сСт	ASTM D445	10.50
Кинематическая вязкость	@40°C	сСт	ASTM D445	57.11
Индекс вязкости			ASTM D2270	179
Динамическая вязкость (MRV)	@-40°C	сП	ASTM D4684	17 400
Плотность	@15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	836.6
Температура вспышки		°C	ASTM D92	234
Температура застывания		°C	ASTM D97	-60

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации «Шелл».

## Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

### ▪ Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя «Шелл».

### ▪ Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.